

TADANO ATF100G-4 規格表

廠牌		TADANO	
機種		ATF100G-4	
最大定格總荷重		100t	
主桿長度		11.1m / 51.2m	
主桿伸出速度		51.2m/310sec	
作業半徑		2.3m ~ 48m	
副桿長度		直桿式可油壓 0°~40°副桿 10.0m~18.0m (OPTION)	
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		11.1m/2.3m/100t	
		51.2m/10m/8.9t	
		51.2m/48m/1.2t	
捲揚速度	主卷	0-115m / min	
	補卷	0-115m / min	
主桿起伏角度		-1.0°~82.4° / 30sec	
迴旋速度		2min	
鋼索規格	主卷	18mm / 230m	
	補卷	18mm / 230m	
主桿型式		6 節高強度細晶粒鋼箱形結構 (1 節基本臂+5 節伸縮臂)	
主桿伸縮裝置		Lift Adjuster (吊臂自動定位調整系統) (OPTION)	
副桿型式		隨車側拋副桿 (OPTION)	
支撐腳伸縮寬度		伸 7.2m - 縮 5.0m	
底	引擎	名稱	賓士 OM 470LA (Euromot IV)
		型式	賓士 6 缸水冷柴油發動機
		最高出力	320kW(435HP) 1,700min
		最大扭力	2,100Nm / 1,300min
盤	變速箱		前進 12 檔 / 後退 2 檔
	主煞車		雙回路壓縮空氣系統帶有空氣乾燥器
	輪胎		(8) 445 / 95 R 25 (16.00 R 25)
行走性能	最高速度		85km / h
	登坡能力		74%
	最小回轉半徑		10.2m
尺寸重量	全長		13,051mm
	全高		3,925mm
	全寬		2,750mm
	油箱		400 ml
	車輛總重量		48,000kg

2016/5/16

* 詳細規格請參照原廠型錄

* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄