

TADANO GR-120NL 規格表

廠牌		TADANO	
機種		GR-120NL	
最大定格總荷重		12 ton / 2.0m	
主桿長度		5.3m ~ 23.8m	
主桿伸出速度		18.5m / 52sec	
副桿長度		3.6m and 5.5m	
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		23.8m / 3.5m / 3t	
		加 Jib 3.6m / 4.1m / 1.5t	
		加 Jib 5.5m / 4.5m / 0.85t	
捲揚速度	主卷	高速：125m/min	
	副卷	高速：110m/min	
單線拉力	主卷	1.8t	
	補卷	1.8t	
主桿舉升角度/速度		-3° to 82° 29s	
迴旋速度		2.4 min/{rpm}	
鋼索規格	主卷	11.2mm X 137m	
	補卷	11.2mm X 66m	
主桿型式		圓邊 6 節油壓伸縮式 伸縮 2 段方式(單支油壓支撐柱) 外加單滑輪組單線作業用	
主桿伸縮裝置		雙同步伸縮油壓缸 2 支 伸縮鋼索裝置 2 座	
副桿型式		側邊二段迴旋式 5°/ 25°/45°固定角	
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 4700mm	
支撐腳盤寬度		350mm	
底盤	引擎	型式	MITSUBISHI
		名稱	4M50-TLU3B
		型式	水冷 4 循環 4 氣筒直噴式柴油引擎
		最高出力	129kw / 2700r/min
		最大扭力	530N-m / 1600 r/min
	變速箱		全自動扭力轉換變速器
	主煞車		2 系統空氣式 內部擴張式
	輪胎		前輪：275/80 R22.5 (單輪 X2) 後輪：275/80 R22.5 (單輪 X2)
行走性能	最高速度	49km/h	
	登坡能力(tanθ)	53%	
	最小回轉半徑	3.8 m	
尺寸重量	全長	7,540 mm	
	全寬	2,000 mm	
	全高	2,815 mm	
	車輛總重量	14,145 kg	
油箱		189 ML	
鉤頭		12t / 1.8t	

2016/05/04

* 詳細規格請參照原廠型錄

* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄