

## TADANO GR-1450EX 規格表

廠牌		TADANO		
機種		GR-1450EX		
最大定格總荷重		145 ton / 2.5m		
主桿長度		13.1m ~ 61.0m		
主桿伸出速度		47m / 450sec		
副桿長度		10.3m and 18.0m		
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		61m / 14m / 10.4t		
		加 Jib 10.3m / 14.7m / 5.5t		
		加 Jib 18.0m / 17.1m / 3.7t		
捲揚速度	主卷	高速：136m/min		
	副卷	高速：136m/min		
單線拉力	主卷	7.2t		
	補卷	7.2t		
主桿舉升角度/速度		-1.5° ~ 81.5° / 20° to 60° 28s		
迴旋速度		1.3 min/{rpm}		
鋼索規格	主卷	19mm X 320m		
	補卷	19mm X 225m		
主桿型式		圓邊 6 節油壓伸縮式 7 個滑輪組		
主桿伸縮裝置		主桿伸縮可依工作需求半徑伸縮調整		
副桿型式		側邊二段迴旋式 0°/ 20°/ 40°固定角		
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 8,200mm		
支撐腳盤寬度		570mm		
底盤	引擎	型式	MITSUBISHI	
		名稱	6M60-TL	
		型式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎	
		最高出力	200kw / 2600 r/min	
		最大扭力	785N-m / 1400 r/min	
	變速箱		電子控制自動變速器	
	主煞車		空氣油壓碟式煞車	
輪胎		26.5 R25 (胎壓 650kPa)		
行走性能	最高速度		15km/h	
	登坡能力(tanθ)		52 % (熄火)	
	最小回轉半徑		9.9 m	
尺寸重量	全長		16,190 mm	
	全寬		3,315 mm	
	全高		3,785 mm	
	車輛總重量		91,154 kg	
油箱		300 ML		
鈎頭		7.2t (45t, 100t Opt.)		