

TADANO GR-300EX 規格表

廠牌		TADANO	
機種		GR-300EX	
最大定格總荷重		30 ton / 3.0m	
主桿長度		9.7m ~ 31.0m	
主桿伸出速度		21.3m / 91sec	
副桿長度		7.2m and 12.8m	
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		31.0m / 4.0m / 8.4t	
		加 Jib 9.7m / 5.9m / 3.5t	
		加 Jib 12.8m / 7.7m / 2.2t	
捲揚速度	主卷	高速：125m/min (第4層)	
	副卷	高速：125m/min (第4層)	
單線拉力	主卷	4.0t	
	補卷	4.0t	
主桿舉升角度/速度		0° ~ 81° / 20° to 60° 22s	
迴旋速度		3.2 min/{rpm}	
鋼索規格	主卷	16mm X 170m	
	補卷	16mm X 98m	
主桿型式		圓邊 4 節油壓伸縮式 伸縮 2 段方式(單支油壓支撐柱) 外加單滑輪組單線作業用	
主桿伸縮裝置		雙同步伸縮油壓缸 2 支 伸縮鋼索裝置 2 座	
副桿型式		側邊二段迴旋式 5°/ 25°/45°固定角	
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 6300mm	
支撐腳盤寬度		400mm	
底盤	引擎	型式	Cummins
		名稱	QSB6.7
		型式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎
		最高出力	160kw/2500 r/min
		最大扭力	843N-m/1600 r/min
	變速箱		電子控制自動變速器
	主煞車		2 系統空氣式 內部擴張式
	輪胎		前輪：445/95 R25 (單輪 X2) 後輪：445/95 R25 (單輪 X2)
行走性能	最高速度		50km/h
	登坡能力(tanθ)		78%(熄火)
	最小回轉半徑		5.8 m
尺寸重量	全長		11,245 mm
	全寬		2,620 mm
	全高		3,535 mm
	車輛總重量		26,920 kg
油箱		300 L	
鈎頭		4.0t / 30t	

2022-01-26

* 詳細規格請參照原廠型錄

* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄