

## TADANO GR-600EX 規格表

廠牌		TADANO	
機種		GR-600EX	
最大定格總荷重		60 ton / 3.0m	
主桿長度		11.0m ~ 43.0m	
主桿伸出速度		32m /128sec	
副桿長度		10.1m and 17.7m	
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		43m / 9m / 9.0t	
		加 Jib 10.1m / 10.1m / 4.2t	
		加 Jib 17.7m / 11.6m / 2.6t	
捲揚速度	主卷	高速：136m/min	
	副卷	高速：136m/min	
單線拉力	主卷	5.6t	
	補卷	5.6t	
主桿舉升角度/速度		-1.6° ~ 80.3° / 20° to 60°46s	
迴旋速度		2.4 min/{rpm}	
鋼索規格	主卷	19mm X 235m	
	補卷	19mm X 133m	
主桿型式		圓邊 5 節油壓伸縮式 伸縮 2 段方式(單支油壓支撐柱) 外加單滑輪組單線作業用	
主桿伸縮裝置		雙同步伸縮油壓缸 2 支 伸縮鋼索裝置 2 座 油壓缸平衡制流量調整閥	
副桿型式		側邊二段迴旋式 3.5°/ 25°/45°固定角	
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 7,300mm	
支撐腳盤寬度		600mm	
底盤	引擎	型式	mitsubishi
		名稱	6M60-TL
		型式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎
		最高出力	200kw/2600 r/min
		最大扭力	785N-m/1400 r/min
	變速箱		電子控制自動變速器
	主煞車		2 系統空氣式 內部擴張式
	輪胎		前輪：29.5 R25 22PR(單輪 X2) 後輪：29.5 R25 22PR(單輪 X2)
行走性能	最高速度	36km/h	
	登坡能力(tanθ)	147 % (熄火)	
	最小回轉半徑	6.8 m	
尺寸重量	全長	13,380 mm	
	全寬	3,315 mm	
	全高	3,790 mm	
	車輛總重量	43,735 kg	
油箱		300 ML	
鈎頭		5.6t (35t, 60t Opt.)	