

TADANO GR-800EX 規格表

廠牌		TADANO		
機種		GR-800EX		
最大定格總荷重		80 ton / 3.0m		
主桿長度		12.0m ~ 47.0m		
主桿伸出速度		35m /160sec		
副桿長度		10.1m and 17.7m		
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		47m / 10m / 9.5t		
		加 Jib 10.1m / 10.9m / 4.9t		
		加 Jib 17.7m / 12.8m / 3.1t		
捲揚速度	主卷	高速：149m/min		
	副卷	高速：107m/min		
單線拉力	主卷	6.6t		
	補卷	6.6t		
主桿舉升角度/速度		-1.5° ~ 80.5° / 20° to 60°46s		
迴旋速度		1.5 min/{rpm}		
鋼索規格	主卷	19.05mm X 250m		
	補卷	19mm X 139m		
主桿型式		圓邊 5 節油壓伸縮式 伸縮 2 段方式(單支油壓支撐柱) 外加單滑輪組單線作業用		
主桿伸縮裝置		雙同步伸縮油壓缸 2 支 伸縮鋼索裝置 2 座 油壓缸平衡制流量調整閥		
副桿型式		側邊二段迴旋式 3.5°/ 25°/45°固定角		
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 7,300mm		
支撐腳盤寬度		600mm		
底盤	引擎	型式	mitsubishi	
		名稱	6M60-TL	
		型式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎	
		最高出力	200kw/2600 r/min	
		最大扭力	785N-m/1400 r/min	
	變速箱		電子控制自動變速器	
	主煞車		2 系統空氣式 內部擴張式	
	輪胎		前輪：29.5 R25 34PR(單輪 X2) 後輪：29.5 R25 34PR(單輪 X2)	
行走性能	最高速度	36km/h		
	登坡能力(tanθ)	94 %(熄火)		
	最小回轉半徑	6.8 m		
尺寸重量	全長	14,375 mm		
	全寬	3,315 mm		
	全高	3,795 mm		
	車輛總重量	51,410 kg		
油箱		300 ML		
鈎頭		6.6t (35t, 50t, 80t Opt.)		