

TADANO GT-350E-2 規格表

廠牌		TADANO	
機種		GT-350E-2	
最大定格總荷重		35 ton / 3.0m	
主桿長度		10.6m ~ 34.0m	
主桿伸出速度		23.4m / 127sec	
作業半徑		3m / 35t	
副桿長度		8.8m and 15.2m	
吊重能力		34.0m / 9t at 6m	
		副桿 Jib 8.8m / 3.5t	
		副桿 Jib 15.2m / 2.3t	
捲揚速度	主卷	高速：118m / min	
	副卷	高速：102m / min	
主桿舉升角度/速度		2°-80° / 62sec	
迴旋速度		2.5r / min	
鋼索規格	主卷	16mm X 190m	
	補卷	16mm X 110m	
主桿型式		六角箱式結構 4 節油壓伸縮式	
主桿伸縮裝置		4 節吊桿同步 油壓伸縮式	
副桿型式		側邊二段迴旋式 5° / 25° / 45° 固定角	
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 6.1m	
支撐腳盤寬度		400mm / 前支撐腳盤 260mm	
底盤	引擎	型式	CUMMINS (Euro-3)
		名稱	ISLE+325
		型式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎
		最高出力	239kw / 2100 r / min
		最大扭力	1425 / 1200-1400N-m / r / min
	變速箱	前進 9 擋 / 後退 1 擋	
輪胎		前輪：11.00R20 single × 4 後輪：11.00R20 double × 4 備用：11.00R20 × 1	
行走性能	最高速度	74km / h	
	登坡能力(tanθ)	46 % (熄火)	
	最小回轉半徑	11 m	
尺寸重量	全長	12,770 mm	
	全寬	2,490 mm	
	全高	3,570 mm	
	車輛總重量	33,800 kg	
油箱		300 L	
鉤頭		3.5t / 35t	

03/07/2013

* 詳細規格請參照原廠型錄

* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄