

## TADANO GT-550E-2 規格表

廠 牌		TADANO	
機 種		GT-550E-2 (EURO3)	
最大定格總荷重		55ton *OPT 60ton	
主桿長度		11.1m ~ 42.0m	
主桿伸出速度		30.9m /132sec	
作業半徑		2.8m / 60t	
副桿長度		8.8m and 15.2m (5° 25° 45°摺疊式)	
吊重能力		42m / 8.0t	
		加 Jib 8.5m / 3.5t	
		加 Jib15.2m / 2.3t	
捲揚速度	主卷	高速：143m/min	
	補卷	高速：123m/min	
單線拉力	主卷	4.3t	
	補卷	4.5t	
主桿起伏角度		-2° ~ 80° / 72s	
迴旋速度		1.6 min/{rpm}	
鋼索規格	主卷	19.05mm X 227m	
	補卷	19.05mm X 127m	
主桿型式		六角形圓邊 5 節油壓伸縮式 伸縮 2 段方式(單支油壓支撐柱)	
主桿伸縮裝置		複動油壓氣筒直壓式 3 支 鋼索式伸縮裝置 1 座 付壓力補償付流量調整閥	
副桿型式		2 節為摺疊式 (歐式方式) 角度為 5/25/45 度	
支撐腳伸縮寬度		6800mm 全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置	
前油壓頂		油壓式	
底盤	引 擎	型 式	BCW5431JQZ (8x4)
		名 稱	賓士 OM457LA III/7
		型 式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎 (3 期環保引擎)
		最高出力	260kw{354PS}/1900r/min
		最大扭力	190kgf.m/1100 r/min
	變速箱		前進 9 擋 / 後退 1 擋
	主煞車		2 系統空氣式 內部擴張式
	輪胎		前輪：315/80 R 22.5 (單輪 X4) 後輪：315/80 R 22.5 (雙輪 X4)
行走性能	最高速度	75km/h	
	登坡能力	58%	
	最小回轉半徑	11.3m	
尺寸重量	全長	13,480mm	
	全高	3,680mm	
	全寬	2820mm	
	油箱	690ML	
	車輛總重量	41,500kg	

\* 詳細規格請參照原廠型錄

\* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄