

GT-600EX 規格表

廠牌		TADANO	
機種		GT-600EX	
最大定格總荷重		60 t / 3.0m	
主桿長度		11.0m ~ 43.0m	
主桿伸出速度		32m / 135sec	
副桿長度		8.8m and 15.2m	
吊重能力		43m / 8.5t	
		加 Jib 8.8m / 4t	
		加 Jib 15.2m / 2.6t	
捲揚速度	主卷	高速：139m/min	
	副卷	高速：121m/min	
單線拉力	主卷	5.6t	
	補卷	5.6t	
主桿舉升速度		-2° ~ 81° / 76s	
迴旋速度		1.7 min/{rpm}	
鋼索規格	主卷	19mm X 235m	
	補卷	19mm X 127m	
主桿型式		圓邊 5 節油壓伸縮式 伸縮 2 段方式(單支油壓支撐柱)	
主桿伸縮裝置		雙同步伸縮油壓缸 2 支 伸縮鋼索裝置 2 座 油壓缸平衡制流量調整閥	
副桿型式		2 節為摺疊式 (歐式方式) 角度為 5/25/45 度	
支撐腳伸縮寬度		全油壓式 H 型付輕油壓頂各個操作裝置 6,800mm	
底盤	引擎	型式	TC-4255-2 (8x4)
		名稱	賓士 OM457LA
		型式	水冷 4 循環 6 氣筒直噴式柴油引擎 (3 期環保引擎)
		最高出力	260kw/ 1900 r/min
		最大扭力	188kgf.m/ 1100 r/min
	變速箱		前進 9 擋 / 後退 1 擋
	主煞車		2 系統空氣式 內部擴張式
	輪胎		前輪：315/80R22.5 (單輪 X4) 後輪：315/80R22.5 (雙輪 X4)
行走性能	最高速度		84km/h
	登坡能力(tanθ)		58 %
	回轉半徑		11.3m
尺寸重量	全長		13,170 mm
	全寬		2,390 mm
	全高		3,730 mm
	車輛總重量		41,500 kg
油箱		300 ML	
鈎頭		5.6t (35t & 60t Opt.)	

09/22/2014

* 詳細規格請參照原廠型錄

* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄